

Siłownik okrągły, średnica 40, skok 250 (CD76E40-250C-B-XC6A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD76E40-250C-B-XC6A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	250
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76E40-250C-B-XC6A
---------	---------------------