

Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 500 mm (CD76E32-500C-B-X2018)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CD76E32-500C-B-X2018

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	500
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	X2018 (Długi skok)

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76E32-500C-B-X2018
---------	----------------------