



Siłownik okrągły, średnica 32 mm, skok 60 mm (CD76E32-60S-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD76E32-60S-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	60
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76E32-60S-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:08