



Siłownik pneumatyczny, swobodny montaż, średnica 16 mm, skok 10 mm (CU16-10T) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CU16-10T**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Magnes | Brak |
| Średnica tłoka | 16 mm |
| Gwint przyłączy | ø6~25: M5, ø32: Rc1/8 |
| Skok | 10 mm |
| Działanie | T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczek) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Skok | 10 mm |
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Działanie | T (jednostronnego działania ciągnący) |
| Średnica tłoka D | 16 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |

Nr kat.

CU16-10T

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:49