



Siłownik pneumatyczny, wolnostojący, średnica 25 mm, skok 50 mm (CDU25-50D-A93L) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDU25-50D-A93L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Średnica otworu 25 mm

M5X0.8 Rc1/8

Standardowy skok 50 mm

None

Przełącznik Reed automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)

Nr kat.	CDU25-50D-A93L
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:56