



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 125 mm (MDBB32-125KZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MDBB32-125KZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Akcesoria1

Akcesoria2

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy/Bez uchwytu

Średnica otworu 32 mm

Rc

Standardowy skok 125 mm

Ośłona tłoka: plandeka odporna na ciepło,
poduszka powietrzna

None

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

Bez wspornika

Bez wspornika

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Amortyzacja	K (osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Zakończenie tłoczyska	bez wyposażenia
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	R
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	bez wyposażenia

Nr kat.	MDBB32-125KZ
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:11