



Siłownik pneumatyczny, średnica 100, skok 1200 (MDBD100-1200Z-NW-M9PL) - SMC



Numer artykułu SKU:
MDBD100-1200Z-NW-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Akcesoria1

Akcesoria2

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie Standardowy

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Średnica otworu 100 mm

Rc

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

None

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

Uchwyt obrotowy

Podwójne przegubowe złącze

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)

DANE TECHNICZNE

Skok	1200 mm	Nr kat.	MDBD100-1200Z-NW-(1)
Amortyzacja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja obustronna		
Zakończenie tłoczyska	W (końcówka widełkowa)		
Sposób montażu	D (ucho podwójne)		
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Średnica tłoka D	100 mm		
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy)		