



Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 100 mm, skok 300 mm (MDBB100TF-300Z-XC4B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MDBB100TF-300Z-XC4B**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Średnica tłoka | 100 mm |
| Gwint przyłączy | TF (Gwint G) |
| Skok | 300 |
| Amortyzacja | Amortyzacja pneumatyczna |
| Wspornik wahliwy | Bez wyposażenia |
| Zakończenie tłoczyska | Bez wyposażenia |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Dust Resistant Specifications | XC4B [With heavy-duty scraper + Lube-retainer (Applicable powder particle size: 30 to 100 μm)] |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MDBB100TF-300Z-XC4B

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:23