



Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 50 mm, skok 400 mm (MDBB50TF-400Z-XC4A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MDBB50TF-400Z-XC4A**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Gwint przyłączy | TF (Gwint G) |
| Skok | 400 |
| Amortyzacja | Amortyzacja pneumatyczna |
| Wspornik wahlowy | Bez wyposażenia |
| Zakończenie tłoczyska | Bez wyposażenia |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Dust Resistant Specifications | XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 µm)] |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MDBB50TF-400Z-XC4A

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:00