



Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 50 mm, skok 25 mm (MDBB50TF-25Z-XC4C) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MDBB50TF-25Z-XC4C**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Gwint przyłączy | TF (Gwint G) |
| Skok | 25 |
| Amortyzacja | Amortyzacja pneumatyczna |
| Wspornik wahliwy | Bez wyposażenia |
| Zakończenie tłoczyska | Bez wyposażenia |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Dust Resistant Specifications | XC4C [With heavy-duty scraper (Applicable powder particle size: 50 to 100 μm)] |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MDBB50TF-25Z-XC4C

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:18