



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 80 mm, skok 400 mm (MDBD32TF-400Z-NV-M9BAM) - SMC



Numer artykułu SKU:
MDBD32TF-400Z-NV-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Symbol Regulacji Skoku

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Akcesoria1

Akcesoria2

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Średnica otworu 32 mm

G

Standardowy skok 400 mm

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

None

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Brak osłony tłoka, poduszka powietrzna

Uchwyt obrotowy

Pojedyncze przegubowe połączenie

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 1m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm	Nr kat.	MDBD32TF-400Z-NV-(1)
Zakończenie tłoczyska	V (końcówka z przegubem kulowym)		
Sposób montażu	D (ucho podwójne)		
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	M (1 m)		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9BA (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)m wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m)		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska, amortyzacja: obustronna		
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy)		