AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria LVM10/100 (LVM10R3-5G2U-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: LVM10R3-5G2U-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Liczba portów, typ zaworu | Liczba portów: 2; Typ zaworu: N.C. |
| Obwód oszczędzania energii | Brak (typ standardowy) |
| Napięcie cewki | 24 V DC |
| Materiał kontaktujący się z cieczą | Płyta: PFA, Membrana: Kalrez |
| Materiał podpłyty/Rozmiar portu, Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi | Materiał płyty podkładowej: PFA; Rozmiar: 1/4-28UNF; Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi: Brak |
| Opcja | None |
| Wejście elektryczne, długość przewodu przyłączeniowego, tłumik przepięć/światła | Wejście elektryczne, długość przewodu: przepust kablowy 300 mm; Tłumik napięcia przepięciowego/świetlnego: Nie można wybrać |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4-28 |
| **Rodzaj gwintu** | UNF |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel zatopiony |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Długość kabla** | 300 mm (lub bez kabla) |
| **Wykonanie** | standardowy |
| **Symbol** | 10R3 (płytowy, 2/2, NC, przyłącze 1 WE, przyłącze 2 WY) |
| **Zgodność z normami europejskimi** | Q (znak CE) |
| **Materiał części stykających się z medium** | G (płytka korpusu: PFA; membrana: Kalrez) |
| **Materiał płyty podstawy** | PFA |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LVM10R3-5G2U-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:06