AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 12V DC, FKM, seria LVM10/100 (LVM10R3-6B2-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: LVM10R3-6B2-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Liczba portów, typ zaworu	Liczba portów: 2; Typ zaworu: N.C.
Obwód oszczędzania energii	Brak (typ standardowy)
Napięcie cewki	12 V DC
Materiał kontaktujący się z cieczą	Płyta: PEEK, Membrana: FKM
Materiał podpłyty/Rozmiar portu, Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi	Materiał płyty podkładowej: PFA; Rozmiar: M6; Kołek zapobiegający odwrotnemu montażowi: Brak
Opcja	None
Wejście elektryczne, długość przewodu przyłączeniowego, tłumik przepięć/światła	Wejście elektryczne, długość przewodu: przepust kablowy 300 mm; Tłumik napięcia przepięciowego/świetlnego: Nie można wybrać
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	M6
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	kabel zatopiony
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Długość kabla	300 mm (lub bez kabla)
Wykonanie	standardowy
Symbol	10R3 (płytowy, 2/2, NC, przyłącze 1 WE, przyłącze 2 WY)
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Materiał części stykających się z medium	B (płyta podstawy: PEEK; membrana: FKM)
Materiał płyty podstawy	PFA

Nr kat.	LVM10R3-6B2-Q

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:11