AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, do chemikaliów, PEEK/EPDM, seria LVM20/200 (LVM20R3-5A1F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: LVM20R3-5A1F-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 22 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Liczba portów, typ zaworu	Liczba portów: 2; Typ zaworu: N.C.
Obwód oszczędzania energii	Brak (typ standardowy)
Napięcie cewki	24 V DC
Materiał kontaktujący się z cieczą	Płyta: PEEK, Membrana: EPDM
Materiał podpłyty/Rozmiar portu, Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi	Materiał płyty podkładowej:PVDF;Rozmiar:G1/8;Kołek zapobiegający odwrotnemu montażowi:Brak
Wejście elektryczne, długość przewodu przyłączeniowego, tłumik przepięć/światła	Wejście elektryczne, długość przewodu: przepust kablowy 300 mm; Tłumik napięcia przepięciowego/świetlnego: Nie można wybrać
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel zatopiony
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Długość kabla	300 mm (lub bez kabla)
Wykonanie	standardowy
Symbol	20R3 (płytowy, 2/2, NC, przyłącze 1 WE, przyłącze 2 WY)
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Materiał części stykających się z medium	A (płyta podstawy: PEEK; membrana: EPDM)
Materiał płyty podstawy	PVDF

Nr kat.	LVM20R3-5A1F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:10