



Zawór dławiąco-zwrotny wyjściowy, gwint R1/8 (AS2201FM-01-08S-X21) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AS2201FM-01-08S-X21**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard 1/8, 1/4
Typ sterowania	Meter-out
Typ gwintu	Gwint metryczny (M5), gwint zunifikowany (10-32 UNF), R
Rozmiar portu	1/8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ8 mm
Opcja	Z uszczelniaczem
Wykonanie na zamówienie	Bezsmarowy (uszczelka: powłoka fluorowa) + ogranicznik (bez zaworu zwrotnego)
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Nakrętka zabezpieczająca	standard (sześciokąt)
Sposób działania	O (dławienie na wypływie)
Średnica przewodu	8
Model	AS22 (korpus 1/8, 1/4 - kątowy)
Opcja	S (z uszczelnieniem)
Wykonanie specjalne	X21 (odtłuszczone, uszczelnienie z powłoką fluorową + bez zaworu zwrotnego)

Nr kat.

AS2201FM-01-08S-X21

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:54