AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny, M5, średnica 6 (AS1201FM-M5E-06A) - SMC



Numer artykułu SKU: AS1201FM-M5E-06A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	12 (M5, 10-32UNF, Kątowy)
Sposób działania	0 (Dławienie na wypływie)
Control Range	FM (1 to 50 mm/s).
Typ gwintu	R (lub gwint M)
Wielkość przyłączy	M5 (M5 x 0.8)
Rozstaw pod klucz	E (8 mm)
ø zewn. przewodu	ø6 mm
Sposób uszczelnienia	Bez uszczelnienia
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5 x 0,8
Funkcja	0 (dławienie na wylocie)
Rodzaj gwintu	R lub M
Wielkość przyłącza	M5 (M5 x 0,8)
Średnica zewn. przewodu	6 mm
Wielkość korpusu	12 (M5, 10-32UNF, kątowy)
Wykonanie specjalne	brak
Rozstaw pod klucz	E (8 mm)
Sposób uszczelnienia	bez uszczelnienia
Zakres sterowania	FM (1 do 50 mm/s)

Nr kat.	AS1201FM-M5E-06A

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:14