



Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SY3120-5GZE-C4-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY3120-5GZE-C4-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--|
| Seria | SY3000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Długość przewodu z przepustem 300 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ dźwigni blokującej z obrotem i naciskiem |
| Rozmiar portu A/B | Złącze szybkozłączne dla $\Phi 4$ |
| Typ gwintu | Rc |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Rc lub M |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | G (przewód Grommet 0,3 m) |
| Zasilanie zaworu-pilota | wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączaniem typu 60) |
| Opcja | bez wspornika |
| Typ płyty | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| Wielkość przyłączy A, B | C4 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D4) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Sterowanie ręczne | E (ryglowane dźwigienkowe) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | SY3120-5GZE-C4-Q |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:25