



## Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SY3220-5MZ-C6-F2-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY3220-5MZ-C6-F2-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Sposób działania                          | 2 (5/2 bistabilny)  |
| Typ płyty                                 | 20 (Zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)             |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączeniem typu 60)       |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy   |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)  |
| Przyłącze elektryczne                     | M (M Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)                    |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)       |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                                    |
| Wielkość przyłączy A, B                   | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe $\varnothing 6$ ) |
| Gwint                                     | Rc (lub gwint M)  |
| Opcja                                     | F2 (Wspornik boczny)                                      |
| Wykonanie specjalne                       | Brak  |

### DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Rodzaj gwintu                             | Rc lub M  |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)  |
| Przyłącze elektryczne                     | M (złącze wtykowe M z przewodem wiodącym 0,3 m)     |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączeniem typu 60) |
| Opcja                                     | F2 (wspornik boczny)                                |
| Typ płyty                                 | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)       |
| Wielkość przyłączy A, B                   | C6 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D6)         |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)      |
| Wykonanie cewki                           | standardowy   |
| Wykonanie specjalne                       | brak  |
| Funkcja zaworu                            | 2 (5/2 bistabilny)                                  |
| Sterowanie ręczne                         | nieryglowane, przycisk                              |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | SY3220-5MZ-C6-F2-Q |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:59