



## Zawór 5/3, zamknięty środek, 24V DC (SY3320-5LOU-M5-X20-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SY3320-5LOU-M5-X20-Q**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Seria                   | SY3000                                        |
| Rodzaj napędu           | 3-pozycyjny zamknięty środek                  |
| Specyfikacje cewki      | Standardowy                                   |
| Napięcie Nominalne      | 24 V DC                                       |
| Wejście Elektryczne     | Złącze wtykowe typu L bez złącza              |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie     | Typ blokady wciskano-obrotowej                |
| Rozmiar portu A/B       | M5X0.8                                        |
| Typ gwintu              | Rc                                            |
| Uchwyt                  | None                                          |
| Wykonanie na zamówienie | Obudowa z portem zewnętrznego pilota          |
| Zgodny z CE             | Zgodny z CE                                   |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gwint                                     | M5                                                                |
| Rodzaj gwintu                             | Rc lub M                                                          |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                        |
| Przyłącze elektryczne                     | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)              |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączaniem typu 60)               |
| Opcja                                     | bez wspornika                                                     |
| Typ płyty                                 | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)                     |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| Wykonanie cewki                           | standardowy                                                       |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                  |
| Funkcja zaworu                            | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty)                                  |
| Sterowanie ręczne                         | nieryglowane, przycisk                                            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | SY3320-5LOU-M5-X20-Q |
|---------|----------------------|