



Zawór 5/3, zamknięty środek, 24V DC (SY3340R-5WAOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY3340R-5WAOU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Sposób działania | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| Typ płyty | 40 (Base Mounted Non Plug-in Single) |
| Zasilanie zaworu-pilota | R [Zewnętrzne zasilanie pilota (Tylko Płytowe)] |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO (Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | Base Mounted w/o Sub-plate |
| Gwint | Rc (lub gwint M) |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Rc lub M |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO (złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Zasilanie zaworu-pilota | R (zewnętrzne zasilanie pilota - wyk. płytowe) |
| Typ płyty | 40 (montowana na podstawie, niepodłączona, pojedyncza) |
| Wielkość przyłączy A, B | montaż na podstawie bez płyty nośnej |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | SY3340R-5WAOU-Q |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:32