



Zawór 5/3, z centrem ciśnienia, 24VDC (SY3520-5WAOU-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY3520-5WAOU-M5-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| Seria | SY3000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zawór z centralnym ciśnieniem |
| Typ korpusu | Typ pojedynczej podstawy (20 dla kolektora) |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze M8 bez kabla łączącego |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przetączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu A/B | M5X0.8 |
| Typ gwintu | Rc |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | Rc lub M |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO (złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Zasilanie zaworu-pilota | wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłącznikiem typu 60) |
| Typ płyty | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 4 (5/3 w pot. środkowym zasilany) |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | SY3520-5WAOU-M5-Q |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:51