



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty/normalnie zamknięty, 24V DC (SY313-5WAOUD-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY313-5WAOUD-M5-Q**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Sposób działania | 1 [Normalnie zamknięty (N.C.)] |
| Elektromagnetyczny | Pojedyncza cewka |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO [Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego (IEC60947-5-2)] |
| Długość kabla | Brak |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | M5 (Zawór przewodowy: M5) |
| Gwint | Rc (lub gwint M) |
| Opcja | Bez wspornika |
| Wykonanie specjalne | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY313-5WAOUD-M5-Q

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:04