



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty/normalnie zamknięty, 24V DC (SY313-5WAOUD-C6-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY313-5WAOUD-C6-Q**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	1 [Normalnie zamknięty (N.C.)]
Elektromagnetyczny	Pojedyncza cewka
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WAO [Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego (IEC60947-5-2)]
Długość kabla	Brak
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny))
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy A, B	C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe $\varnothing 6$)
Gwint	Rc (lub gwint M)
Opcja	Bez wspornika
Wykonanie specjalne	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY313-5WAOUD-C6-Q

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:11