



## Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SY3220-5WOU-C6-X20-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY3220-5WOU-C6-X20-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Sposób działania                          | 2 (5/2 bistabilny)   |
| Typ płyty                                 | 20 (Zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)                          |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączeniem typu 60)                    |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)   |
| Przyłącze elektryczne                     | WO (Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego)                          |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)) |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk   |
| Wielkość przyłączy A, B                   | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe $\varnothing 6$ )              |
| Gwint                                     | Rc (lub gwint M)   |
| Opcja                                     | Bez wspornika  |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (Przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                       |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY3220-5WOU-C6-X20-Q