



## Zawór 5/3, otwarte centrum, 24V DC (SY3420-5LOZ-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY3420-5LOZ-M5-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Sposób działania                          | 4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)          |
| Typ płyty                                 | 20 (Zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)        |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączeniem typu 60)  |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy  |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)   |
| Przyłącze elektryczne                     | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)  |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                               |
| Wielkość przyłączy A, B                   | M5 (Zawór przewodowy: M5)                            |
| Gwint                                     | Rc (lub gwint M)                                     |
| Opcja                                     | Bez wspornika  |
| Wykonanie specjalne                       | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY3420-5LOZ-M5-Q

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:06