



Zawór 5/3, zamknięty środek, 24V DC (SY3340-5LOZE-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY3340-5LOZE-Q**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Sposób działania | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| Typ płyty | 40 (Base Mounted Non Plug-in Single) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączeniem typu 60) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | E (Rygłowane, dźwigienkowe) |
| Wielkość przyłączy A, B | Base Mounted w/o Sub-plate |
| Gwint | Rc (lub gwint M) |
| Opcja | Bez wspornika |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY3340-5LOZE-Q

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:28