AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, środkowo zamknięty, 24V DC (SY5320-5WOU-C6F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY5320-5WOU-C6F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| Typ płyty | 20 (Zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WO (Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø6) |
| Gwint | F (G) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | WO (złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C6 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D6) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY5320-5WOU-C6F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:36