AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, otwarty środek, 24V DC (SY5420-5D-C6-F2-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY5420-5D-C6-F2-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SY5000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny wydech środkowy |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu A/B | Złącze szybkozłączne dla Φ6 |
| Typ gwintu | Rc |
| Uchwyt | Z bocznym wspornikiem |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Opcja** | F2 (wspornik boczny) |
| **Typ płyty** | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C6 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D6) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY5420-5D-C6-F2-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:30