AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, środkowe położenie ciśnienia, 24V DC (SY5560-5DZD-C6-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY5560-5DZD-C6-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| Typ płyty | 60 (Zawór przewodowy, kasetowy, zintegrowane przyłącza) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø6) |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 60 (zawór przewodowy, kasetowy, zintegrowane przyłącza) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C6 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D6) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 4 (5/3 w poł. środkowym zasilany) |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY5560-5DZD-C6-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 00:16