



Elektrozawór 5/3, wydech środkowy, 24VDC (SY5440-5DZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY5440-5DZ-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ płyty | 40 (Base Mounted Non Plug-in Single) |
| Opcja | Brak |
| Wielkość przyłączy A, B | Zawór płytowy bez płyty |
| Wykonanie specjalne | Brak |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Sposób działania | 4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym) |
| Zasilanie zaworu-pilota | wewnętrzne zasilanie pilota |
| Typ płyty | 40 (montowana na podstawie, niepodłączona, pojedyncza) |
| Wielkość przyłączy A, B | zawór płytowy bez płyty |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 4 (5/3 w poł. środkowym odpowietrzony) |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | SY5440-5DZ-Q |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:56