AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC, średnica 6 mm (SY5120-5YOSD-C6F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY5120-5YOSD-C6F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ płyty | 20 (Zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | YO [Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego (DIN 43650C)] |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | S (Z ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø6) |
| Gwint | F (G) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego DIN 43650C) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C6 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D6) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | S (z ochroną przed przepięciami) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY5120-5YOSD-C6F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:40