



## Elektrozawór 5/2, pojedynczy 2-pozycyjny (SY5120-5LOUE-01F-X20-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SY5120-5LOUE-01F-(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Seria                   | SY5000                                        |
| Rodzaj napędu           | 2-pozycyjny pojedynczy                        |
| Specyfikacje cewki      | Standardowy                                   |
| Napięcie Nominalne      | 24 V DC                                       |
| Wejście Elektryczne     | Złącze wtykowe typu L bez złącza              |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie     | Typ dźwigni blokującej z obrotem i naciskiem  |
| Rozmiar portu A/B       | 1/8                                           |
| Typ gwintu              | G                                             |
| Uchwyt                  | None                                          |
| Wykonanie na zamówienie | Obudowa z portem zewnętrznego pilota          |
| Zgodny z CE             | Zgodny z CE                                   |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gwint                                     | 1/8                                                               |
| Rodzaj gwintu                             | G                                                                 |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                        |
| Przyłącze elektryczne                     | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)              |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | wewnętrzne zasilanie pilota                                       |
| Typ płyty                                 | 20 (zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)                     |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| Wykonanie cewki                           | standardowy                                                       |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                  |
| Funkcja zaworu                            | 1 (5/2 monostabilny)                                              |
| Sterowanie ręczne                         | E (ryglowane dźwigienkowe)                                        |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | SY5120-5LOUE-01F-(1) |
|---------|----------------------|