



Elektrozawór 2x3/2, pojedyncza pozycja, 24V D (SY5C30-5U1-C8) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY5C30-5U1-C8**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	C (2x3/2 N.C./N.O.)
Sposób montażu/przyłącza	3 (Zawór płytowy, przyłącza A, B na zaworze)
Uszczelnienie	0 (Uszczelnienie elastyczne)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Zawór zwrotny	Brak
Typ zaworu-pilota	Standard (0.7 MPa)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	C8 (Przyłącza wtykowe ø8)
Gwint	Rc (lub nic w przypadku przyłączy wtykowych)
Opcje montażu	Śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY5C30-5U1-C8

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:56