



Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 100V AC (SY7120-1YZ-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY7120-1YZ-02F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ płyty | 20 (Zawory przewodowe) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 1 (100V AC 50/60Hz) |
| Przyłącze elektryczne | Y [Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym (DIN 43650C)] |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 02 (Zawór przewodowy 1/4, zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/4) |
| Gwint | F (G) |
| Opcja | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie sterowania | 1 (100V AC 50/60Hz) |
| Przyłącze elektryczne | Y [Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym (DIN 43650C)] |
| Zasilanie zaworu-pilota | wewnętrzne zasilanie pilota |
| Typ płyty | 20 (zawory przewodowe) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | SY7120-1YZ-02F-Q |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:54