



## Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SY7160-5LOU-C10-X20-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SY7160-5LOU-C10-X(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sposób działania                          | 1 (5/2 monostabilny)                                                 |
| Typ płyty                                 | 60 (Zawór przewodowy, kasetowy)                                      |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota                                          |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy                                                          |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                           |
| Przyłącze elektryczne                     | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)                 |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                                               |
| Wielkość przyłączy                        | C10 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø10)                        |
| Gwint                                     | Rc (lub nie dotyczy)                                                 |
| Opcja                                     | Brak                                                                 |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (Przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                     |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                             | Rc                                                              |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                      |
| Przyłącze elektryczne                     | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)            |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | wewnętrzne zasilanie pilota                                     |
| Typ płyty                                 | 60 (zawór przewodowy, kasetowy)                                 |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Wykonanie cewki                           | standardowy                                                     |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                |
| Funkcja zaworu                            | 1 (5/2 monostabilny)                                            |
| Wielkość przyłączy                        | C10 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D10)                   |
| Sterowanie ręczne                         | nieryglowane, przycisk                                          |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | SY7160-5LOU-C10-X(1) |
|---------|----------------------|