



## Elektrozawór, pojedynczy cewka, 220V AC (SY7140-4DZD-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY7140-4DZD-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Sposób działania                          | 1 (5/2 monostabilny)                               |
| Typ płyty                                 | 40 (Zawory płytowe)                                |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota                        |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy  |
| Napięcie sterowania                       | 4 (220V AC 50/60Hz)                                |
| Przyłącze elektryczne                     | D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)       |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)    |
| Przełączanie ręczne                       | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy                        | Zawór płytowy bez płyty                            |
| Gwint                                     | Rc (lub nie dotyczy)                               |
| Opcja                                     | Brak   |
| Wykonanie specjalne                       | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Rodzaj gwintu                             | Rc   |
| Napięcie sterowania                       | 4 (220V AC 50/60Hz)                                |
| Przyłącze elektryczne                     | D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)       |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | wewnętrzne zasilanie pilota                        |
| Typ płyty                                 | 40 (zawory płytowe)                                |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)    |
| Wykonanie cewki                           | standardowy  |
| Wykonanie specjalne                       | brak   |
| Funkcja zaworu                            | 1 (5/2 monostabilny)                               |
| Wielkość przyłączy                        | zawór płytowy bez płyty                            |
| Sterowanie ręczne                         | D (ryglowane, naciskowe, przetaczanie śrubokrętem) |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SY7140-4DZD-Q |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:04