



Elektrozawór 5/2, pojedyncza pozycja, 2 pozycje (SY7140R-5WAOU-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY7140R-5WAOU-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Sposób działania | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ płyty | 40 (Zawory płytowe) |
| Zasilanie zaworu-pilota | R [Zewnętrzne zasilanie pilota (Tylko Płytowe)] |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO (Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Zawór płytowy bez płyty |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WAO (złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Zasilanie zaworu-pilota | R (zewnętrzne zasilanie pilota - wyk. płytowe) |
| Typ płyty | 40 (zawory płytowe) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Wielkość przyłączy | zawór płytowy bez płyty |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | SY7140R-5WAOU-Q |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:37