



## Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SY7220-5WAOU-C8F-X20-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SY7220-5WAOU-C8F-(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sposób działania                          | 2 (5/2 bistabilny)                                                   |
| Typ płyty                                 | 20 (Zawory przewodowe)                                               |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota                                          |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                           |
| Przyłącze elektryczne                     | WAO (Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego)                       |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                                               |
| Wielkość przyłączy                        | C8 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø8)                          |
| Gwint                                     | F (G)                                                                |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (Przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                     |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                             | G                                                               |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                      |
| Przyłącze elektryczne                     | WAO (złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego)                  |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | wewnętrzne zasilanie pilota                                     |
| Typ płyty                                 | 20 (zawory przewodowe)                                          |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)                |
| Funkcja zaworu                            | 2 (5/2 bistabilny)                                              |
| Wielkość przyłączy                        | C8 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D8)                     |
| Sterowanie ręczne                         | nieryglowane, przycisk                                          |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | SY7220-5WAOU-C8F-(1) |
|---------|----------------------|