

Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24VDC (SY7220-5LOU-C10F-X20-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY7220-5LOU-C10F-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	2 (5/2 bistabilny)
Typ płyty	20 (Zawory przewodowe)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	C10 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø10)
Gwint	F (G)
Opcja	Brak
Wykonanie specjalne	X20 (Przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY7220-5LOU-C10F-(1)

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 13:18