AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 5/3, zamknięty środek, 24VDC (SY7320-5LZ-C10F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY7320-5LZ-C10F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SY7000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zamknięty środek |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze wtykowe typu L z przewodem (długość 300 mm) |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu A/B | Złącze szybkozłączne do Φ10 |
| Typ gwintu | G |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 20 (zawory przewodowe) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| **Wielkość przyłączy** | C10 (zawór przewodowy, przyłącza wtykowe D10) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY7320-5LZ-C10F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:21