



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2, 24V DC (SY7230-5U1-02F) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY7230-5U1-02F

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	2 (5/2 bistabilny)
Sposób montażu/przyłącza	3 (Zawór płytowy, przyłącza A, B na zaworze)
Uszczelnienie	0 (Uszczelnienie elastyczne)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Typ zaworu-pilota	Standard (0.7 MPa)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Opcje montażu	Śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Wykonanie specjalne	Brak
Pressure Sensor.	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	SY7230-5U1-02F
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 22:23