

Elektrozawór 2x3/2, 24V DC (SY7A00B-5U1) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY7A00B-5U1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	A (2x3/2: N.C./N.C.)
Sposób montażu/przyłącza	0 (Zawór płytowy)
Uszczelnienie	0 (Uszczelnienie elastyczne)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Typ zaworu-pilota	B [Krótki czas przełączania (0.7 MPa)]
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	Zawór płytowy
Gwint	Rc (lub nic w przypadku przyłączy wtykowych)
Opcje montażu	Śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Wykonanie specjalne	Brak
Pressure Sensor.	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	SY7A00B-5U1
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 01:47