



Zawór dławiąco-zwrotny (ASV410F-03-10SC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ASV410F-03-10SC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard 1/4
Typ	Trójnik
Typ gwintu	M3, M5, U10/32; R
Rozmiar portu	3/8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ10mm
Z uszczelniaczem	Z uszczelniaczem
Opcja	Z osłoną przeciwpryskową
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	R
Typ	1 (typ T)
Uszczelnienie	S (uszczelnienie - 01, 02, 03, 04)
Wielkość	4 (1/4")
Nakrętka zabezpieczająca	standard (sześciokąt)
Średnica przewodu	10 mm
Opcja	C (osłona przed odpryskami spawalniczymi)

Nr kat.	ASV410F-03-10SC
----------------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:03