AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SY9140R-5DZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY9140R-5DZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ płyty | 40 (Zawór płytowy) |
| Zasilanie zaworu-pilota | R [Zewnętrzne zasilanie pilota (Tylko Płytowe)] |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | Zawór płytowy bez płyty |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | R (zewnętrzne zasilanie pilota - wyk. płytowe) |
| **Typ płyty** | 40 (zawór płytowy) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | zawór płytowy bez płyty |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY9140R-5DZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:26