



Zawór 5/3, z zamkniętym środkiem (SY9320-4DOE-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY9320-4DOE-02F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--|
| Seria | SY9000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zamknięty środek |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 220 VAC [230 VAC] |
| Wejście Elektryczne | Do zacisku DIN |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ dźwigni blokującej z obrotem i naciskiem |
| Rozmiar portu A/B | 1/4 |
| Typ gwintu | G |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie sterowania | 4 (220V AC 50/60Hz) |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Zasilanie zaworu-pilota | wewnętrzne zasilanie pilota |
| Typ płyty | 20 (zawory przewodowe) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | brak |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| Sterowanie ręczne | E (ryglowane dźwigienkowe) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | SY9320-4DOE-02F-Q |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:23