AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SY9220-5YD-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY9220-5YD-02F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SY9000 |
| Rodzaj napędu | Podwójna 2-pozycyjna |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN (EN175301-803) z konektorem |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Rozmiar portu A/B | 1/4 |
| Typ gwintu | G |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | Y [Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym (DIN 43650C)] |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 20 (zawory przewodowe) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY9220-5YD-02F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:06