AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 5/3, środek ciśnieniowy (pressure center) (SY9540-5DZ-03-X90-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY9540-5DZ-03-X90-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| Typ płyty | 40 (Zawór płytowy) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | 03 (Body Ported 3/8) |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy) |
| Wykonanie specjalne | X90 (Główny zawór z uszczelnieniami z kauczuku fluorowego) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Typ płyty** | 40 (zawór płytowy) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | X90 (główny zawór z uszczelnieniami FKM) |
| **Funkcja zaworu** | 4 (5/3 w poł. środkowym zasilany) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY9540-5DZ-03-X90-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:49