AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 5/3, zamknięty środek (SY9340R-5YO-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY9340R-5YO-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SY9000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zamknięty środek |
| Typ pilota | Zewnętrzny pilot |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Końcówka DIN (EN175301-803) bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | Bez płyty podkładowej |
| Typ gwintu | Rc |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego DIN 43650C) |
| **Zasilanie zaworu-pilota** | R (zewnętrzne zasilanie pilota - wyk. płytowe) |
| **Typ płyty** | 40 (zawór płytowy) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | zawór płytowy bez płyty |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY9340R-5YO-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:06