



Zawór 5/3, zamknięty środek (SY9340R-5YO-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY9340R-5YO-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--|
| Seria | SY9000 |
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zamknięty środek |
| Typ pilota | Zewnętrzny pilot |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Końcówka DIN (EN175301-803) bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przetączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | Bez płyty podkładowej |
| Typ gwintu | Rc |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego DIN 43650C) |
| Zasilanie zaworu-pilota | R (zewnętrzne zasilanie pilota - wyk. płytowe) |
| Typ płyty | 40 (zawór płytowy) |
| Wielkość przyłączy A, B | zawór płytowy bez płyty |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | brak |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Funkcja zaworu | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SY9340R-5YO-Q |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:53