AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór 2/2 do płynów chłodząco-smarujących (elektryczny), zew. zasilanie pilota, NC, 0.5 MPa, Rc3/4 (VNC311A-20A-3DZ-Q), seria VNC - SMC



**Numer artykułu SKU: VNC311A-20A-3DZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar zaworu | Φ20 mm (gdy N.C. przy 1 MPa, średnica otworu Φ14 mm) |
| Typ zaworu | N.C.0,5MPa |
| Materiał uszczelnienia | Uszczelki NBR |
| Typ gwintu | Rc |
| Średnica tłoka | 3/4 |
| Napięcie Nominalne | 110 VAC 50/60Hz |
| Wejście elektryczne / z oświetleniem / tłumik przepięć | Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Uchwyt | None |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 110V AC 50/60 Hz |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Wielkość** | Ø20(Ø14) |
| **Znak CE** | tak |
| **Typ zaworu** | 2/2 NC powrót sprężyną (ciśnienie pracy 0.5 MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wspornik** | brak |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VNC311A-20A-3DZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:17